



GRIGLIATI BALDASSAR S.R.L. Via E. Maiorana, 13 31025 Santa Lucia di Piave (TV) T: +39 0438 450850 F: +39 0438 450811 www.grigliatibaldassar.com

## ■ Maglia 34x76 mm

DISEGNO MAGLIA





Le CLASSI DI PORTATA si riferiscono alla LUCE NETTA tra gli appoggi, ossia lo spazio vuoto tra un appoggio e l'altro.

						HICKORY			
	Piatto mm HxS	Coll.	Dimensioni mm	Grezzo kg/mq	Zincato kg/mq	CL1 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL2 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL3 Luce netta fra gli appoggi in mm	CL4 Luce netta fra gli appoggi in mm
	25x2	<b>⊿</b> 4mm	6100x1000	12,8	13 <i>,7</i>	1007	195	150	116
	30x2	<b>⊿</b> 4mm	6100x1000	15,5	16,6	1154	237	180	139
	40x2	<b>⊿</b> 4mm	6100x1000	20,0	21,4		345	245	186
	25x3	<b>Ø</b> 5mm	6100x1000	19,1	20,5	1114	243	184	142
	30x3	<b>Ø</b> 5mm	6100x1000	22,6	24,1		306	222	1 <i>7</i> 1
	40x3	<b>Ø</b> 5mm	6100x1000	29,4	31,4	1585	467	313	228
*	60x3	<b>☑</b> 5mm	6100×1000	43,0	46,1	2149	927	475	360
	40x4	<b>Ø</b> 5,5mm	6100x1000	38,8	41,5	1704	590	361	264
*	60x4	<b>Ø</b> 5,5mm	6100x1000	58,5	62,6	2309	1202	567	430

\*NON SEMPRE disponibile a Magazzino

Fermagrigliato zincato brevettato Modello Baldassar per maglia 30 - 34 mm

anti slittamento




CLasse 1 - Folla compatta portata pedonale D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4 Tabella 3.1.II - Categoria E Carico dinamico 600 daN/m2 Materiale: Acciaio S235JR  ${\it Sigma snervamento} = {\it 23,5 daN/mm2}$ Sigma confronto  $= 22,38 \, daN/mm2$  ${\it Freccia\ max.}=5{\it mm}$ Freccia Max. = 1/200 di Ln




CLasse 2 - autovetture D.M. 14 gennaio 2008 - 3.1.4 Tabella 3.1.II - Categoria F Carico dinamico 1000 daN su impronta 200x200 mm massa totale a terra fino a 3000 kg Materiale: Acciaio S235JR Sigma snervamento  $= 23,5 \, daN/mm2$ Sigma confronto = 22,38 daN/mm2  ${\it Freccia\ max.}=5{\it mm}$ Freccia Max.  $= 1/200 \, \mathrm{di} \, \mathrm{Ln}$ 

## FERMAGRIGLIATO BREVETTATO FERMAGRIGLIATI STANDARD



Fermagrigliato zincato completo Modello Baldassar per maglia 30 - 34 mm



Fermagrigliato zincato doppio Modello Baldassar per maglia 30 - 34 mm



CLasse 3 - autocarri Carico dinamico 3000 daN su impronta 400x200 mm massa totale a terra fino a 6000 kg Materiale: Acciaio S235JR

 $Sigma\ snervamento = 23,5\ daN/mm2$ Sigma confronto  $= 22,38 \, daN/mm2$ 

 ${\it Freccia\ max.}=5{\it mm}$ Freccia Max. = 1/200 di Ln



CLasse 4 - autoarticolati Carico dinamico 9000 daN su impronta 600x250 mm massa totale a terra fino a 45000 kg Materiale: Acciaio S235JR

Sigma snervamento = 23,5 daN/mm2 Sigma confronto  $= 22,38 \, daN/mm2$ 

 ${\it Freccia\ max.}=5{\it mm}$ Freccia Max. = 1/200 di Ln